

Technische Daten - Vergleichstabelle

		Klick Light	Klick Electric	Klick Scrambler	Klick Power	Klick Race	Klick Power Plus	Klick Monster
Allgemein	Motor	Brushless 750W mit Planetengetriebe	Brushless 750W mit Planetengetriebe	Brushless 750W/HP (Hight Performance)	Brushless 750W mit Planetengetriebe	Brushless 1500W	Brushless 750W/HP (Hight Performance)	Brushless 1500W
	Drehmoment	45Nm	50Nm	65Nm	50Nm	50Nm	60Nm	50Nm
	Gewicht *(3)	8,8 kg	10,2 Kg	11,8 Kg	10,4 Kg	13,2 Kg	10,6 Kg	15,3 Kg
	Materialien: Rahmen / Gabel / Felge	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium/Stahl/Aluminium
	Raddurchmesser *(5)	12 Zoll / 312mm	14 Zoll / 363mm	13,3 Zoll / 340mm	14 Zoll / 363mm	14 Zoll / 363 mm	16 Zoll / 408mm	20 Zoll / 509mm
Batterien	Lithium-Ionen-Akku mit automatischem Überspannungsschutz*(1)	48V x 11,6 Ah, 528 Wh, Gewicht 3,1 Kg Autonomie 45/50km						
	Lithium-Ionen-Akku mit automatischem Überspannungsschutz*(1)	48V x 5,8 Ah, 280 Wh, Gewicht 2,0 Kg Autonomie 20/25 Km						
	Lithium-Ionen-Akku mit automatischem Überspannungsschutz*(1)	48V x 2,9 Ah, 140 Wh, Gewicht 1,4 Kg Autonomie 14/12 /Km						
Reifen	Serienmäßiger Reifen	Allroad 12 (L55mm)	Allroad 14/2.125 (L55mm)	Allroad 300/8 (L80mm)	Allroad 14/2.50 (L60mm)	Allroad 14/2.50 (L60mm)	Allroad 16/2.125 (L60mm)	Off Road 20/40 (L95mm)
	Optionaler Reifen		Allroad 14/2.50 (L60mm)	Motard 300/8 (L80mm)	Enduro 14/2.125 (L55mm)	Enduro 14/2.125 (L55mm)		
	Optionaler Reifen		Enduro 14/2.125 (L55mm)		Cross 2.5x10 *(2) (L63mm)	Cross 2.5x10 *(2) (L63mm)		
	Optionaler Reifen		Cross 2.5x10*(2) (L63mm)		Allroad 14/2.125 (L55mm)	Allroad 14/2.125 (L55mm)		
Bremsen	Scheibenbremse mit mechanischem Bremssattel	N°1 Bremssattel serienmäßig	N°2 Bremssättel serienmäßig	N°2 Bremssättel serienmäßig	N°2 Bremssättel serienmäßig	N°2 Bremssättel serienmäßig	N°2 Bremssättel serienmäßig	N°2 Bremssättel serienmäßig
	Scheibenbremse mit hydraulischem Doppelkolben-Bremssattel	Wahlfrei	Wahlfrei	Wahlfrei	Wahlfrei	Nicht installierbar	Wahlfrei	Nicht installierbar
Fahrerassistenz	Elektronik von Klaxon mit zertifizierter Software nach IEC62304	Serienmäßig	Serienmäßig	Serienmäßig	Serienmäßig	Serienmäßig	Serienmäßig	Serienmäßig
	Max Geschw. *(4)	20Km/h - 12,4Mmp	20Km/h - 12,4Mmp	20Km/h - 12,4Mmp	20Km/h - 12,4Mmp	20Km/h - 12,4Mmp	20Km/h - 12,4Mmp	20Km/h - 12,4Mmp
	N°5 Geschwindigkeitsstufen, die über das Drucktastenfeld wählbar sind	Serienmäßig	Serienmäßig	Serienmäßig	Serienmäßig	Serienmäßig	Serienmäßig	Serienmäßig
	Rückwärtsgang mit einstellbarer Geschwindigkeit über das Display	Serienmäßig	Serienmäßig	Serienmäßig	Serienmäßig	Serienmäßig	Serienmäßig	Serienmäßig
	Die Beschleunigungsintensität kann über das Display eingestellt werden	Standard/10 Stufen	Standard/10 Stufen	Standard/10 Stufen	Standard/10 Stufen	Standard/10 Stufen	Standard/10 Stufen	Standard/10 Stufen
	ISC (Intelligent Speed Control)	Serienmäßig	Nicht verfügbar	Serienmäßig	Serienmäßig	Serienmäßig	Serienmäßig	Serienmäßig
	EBS (Electronic Brake System)kann über Bremshebel & Knöpfe aktiviert werden	Serienmäßig	Nicht verfügbar	Serienmäßig	Serienmäßig	Serienmäßig	Serienmäßig	Serienmäßig
	MDC (Motion Direct Control)	Serienmäßig	Nicht verfügbar	Serienmäßig	Serienmäßig	Serienmäßig	Serienmäßig	Serienmäßig
	HCC (Hill Holder control) Berganfahrassistent und automatisches Einparken	Wahlfrei	Nicht verfügbar	Wahlfrei	Wahlfrei	Wahlfrei	Wahlfrei	Wahlfrei
	Elektronische Bremse mit Energierückgewinnung	Serienmäßig	Nicht verfügbar	Serienmäßig	Serienmäßig	Serienmäßig	Serienmäßig	Serienmäßig
	Elektronische Einstellung der Bremsintensität über das Display einstellbar	ON/OFF + 9 Ebenen	Nicht verfügbar	ON/OFF + 9 Ebenen	ON/OFF + 9 Ebenen	ON/OFF + 9 Ebenen	ON/OFF + 9 Ebenen	ON/OFF + 9 Ebenen
	Automatische elektronische Bremse, wenn Sie das Gaspedal loslassen	ON/OFF + 9 Ebenen	Nicht verfügbar	ON/OFF + 9 Ebenen	ON/OFF + 9 Ebenen	ON/OFF + 9 Ebenen	ON/OFF + 9 Ebenen	ON/OFF + 9 Ebenen
Verschieden	Einstellbar über das Display	Serienmäßig	Serienmäßig	Serienmäßig	Serienmäßig	Serienmäßig	Serienmäßig	Serienmäßig
	Farb-LCD-Display mit hoher Sichtbarkeit	Serienmäßig	Serienmäßig	Serienmäßig	Serienmäßig	Serienmäßig	Serienmäßig	Serienmäßig
	USB-Buchse zum Aufladen des Smartphones	Serienmäßig	Serienmäßig	Serienmäßig	Serienmäßig	Serienmäßig	Serienmäßig	Serienmäßig
	Automatisches Einschalten des Lichts (optionaler Scheinwerfer)	Standard/abschaltbar	Standard/abschaltbar	Standard/abschaltbar	Standard/abschaltbar	Standard/abschaltbar	Standard/abschaltbar	Standard/abschaltbar
	Akustische Warnung bei Aktivierung des Rückwärtsgangs	Standard/abschaltbar	Standard/abschaltbar	Standard/abschaltbar	Standard/abschaltbar	Standard/abschaltbar	Standard/abschaltbar	Standard/abschaltbar
	Verwaltung der Batteriegröße. Kann über das Display entsprechend der verwendeten Batterie eingestellt werden	Serienmäßig	Serienmäßig	Serienmäßig	Serienmäßig	Serienmäßig	Serienmäßig	Serienmäßig
	Befestigung am Rollstuhl mit unterstütztem Heben	Serienmäßig	Serienmäßig	Serienmäßig	Serienmäßig	Serienmäßig	Serienmäßig	Serienmäßig
	Selbstanpassender, abnehmbarer Ständer	Serienmäßig	Serienmäßig	Serienmäßig	Serienmäßig	Serienmäßig	Serienmäßig	Serienmäßig
	Einstellung der Lenkhärte / für Verdrehsicherung beim Einparken	Serienmäßig	Serienmäßig	Serienmäßig	Serienmäßig	Serienmäßig	Serienmäßig	Serienmäßig
	TÜV EN12184 - CE - FDA geprüfte Zertifizierung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
	Zertifizierung von Medizinprodukte-Software nach IEC62304	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

*(1) Die Reichweite hängt vom Typ des installierten Akkus ab. Die angegebenen Werte beziehen sich auf Tests im ebenen Gelände und einer Fahrgeschwindigkeit von 10 km/h bei einem Benutzergewicht von 75 kg

*(2) Der Cross-Reifen wird nur für den Offroad-Einsatz empfohlen.

*(3) Die Gewichtsangabe bezieht sich auf den Klick ohne Akku.

*(4) Die angegebene Geschwindigkeit ist die Höchstgeschwindigkeit des Geräts. Überprüfen Sie jedoch die länderspezifischen Grenzwerte des Landes in dem das Gerät verwendet wird.

*(5) Der Raddurchmesser in mm kann je nach montierter Reifenmarke variieren.